



LM-CON/1100
SİLİKON BANT
KONVEYÖR

MAKİNA PARTNERİNİZ

Manuel yatak montaj sistemleri ve otomatik yatak üretim hatları içerisinde transfer konveyörü olarak kullanılmaktadır.

Tutkallama ünitelerinin giriş çıkış konveyörleri manuel tutkal alanlarında, bant üzerine tutkal bulaşma riskinin fazla olduğu yerlerde kullanılması daha doğrudur.

Konveyör bandındaki silikon kaplamadan dolayı temizleme işlemi daha rahat yapılabilir.

GENEL ÖZELLİKLER

2mm silikon kaplı anti statik bant kullanılmıştır. Şase 3mm özel formda bükülmüş çelik sacdan imal edilmiştir.

Konveyör tahrik ve avare tamburu Ø140mm dikişsiz çekik çekme borudan imal edilmiştir.

Konveyör hızı 20m/dakika olup hız ayarı mevcuttur. Konveyör bandının 4 ayrı noktadan gerdirilip daha düzgün ayarlanması sağlanmaktadır.

Tahrik tamburunda direk akuple redüktör sistemi kullanılmıştır.

Konveyör manuel veya otomatik mod da çalıştırılabilmektedir.

KULLANIM ALANI

Yatak Endüstrisi
Tutkallama hatları

KULLANILACAK MATERYALLER

Ön Montajı Hazırlanmış Yatak Karkası
Yatak Paneli
Keçe ve Sünger



TEKNİK ÖZELLİKLER

LM-CON/1100

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Konveyör ebadı | E:2200 mm B:2300 mm Y:900 mm |
| Ürün besleme yüksekliği | 900 mm |
| Maks. Ürün Ebatı | 2 mm silikon PVC |
| Maks. Konveyör Hızı | 20 m/dak |
| Maks. Yatak Ebatı | E:2200 mm B:2200 mm |
| Maks. Yatak Ağırlığı | 160 kg |
| Güç | 0.75 kW |
| Elektrik | 380 VAC (III+N+TT) |