

Manuel yatak montaj sistemleri veya otomatik yatak üretim hatları içerisinde transfer konveyörü olarak kullanılmaktadır.

Yatak hattı içerisinde tutkal ile yapılan yatak montaj istasyonları hariç her bölümde kullanılabilir..

LM-CON/1200
PVC BANTLI
KONVEYÖR



MAKİNA PARTNERİNİZ

KULLANIM ALANI

Yatak Endüstrisi

KULLANILACAK MATERYALLER

Ön Montajı Hazırlanmış Yatak Karkası
Yatak Paneli
Keçe ve Sünger
Montajı Bitmiş veya Paketlemesi Bitmiş
Ürünler

GENEL ÖZELLİKLER

2.7mm pvc anti statik bant kullanılmıştır.

Şase 3mm özel formda bükülmüş çelik sacdan imal edilmiştir.

Konveyör tahrik ve avare tamburu Ø140mm dikişsiz çekik çekme boruda imal edilmiştir.

Konveyör hızı 20m/dakika olup hız ayarı mevcuttur.

Konveyör bandının 4 ayrı noktadan gerdirilip daha düzgün ayarlanması sağlanmaktadır.

Tahrik tamburuna direk akuple rediktör sistemi kullanılmıştır.

Konveyör manuel veya otomatik modda çalıştırılabilmektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

LM-CON/1200

Konveyör Ebat	E:2200 mm B:2300 mm Y:900 mm
Ürün Besleme Yüksekliği	900 mm
Bant	2,7 mm PVC
Maks. Konveyör Hızı	20 m/dak
Maks. Yatak Ebatı	E:2200 mm B:2200 mm
Maks. Yatak Ağırlığı	160 kg
Güç	0.75 kW
Elektrik	380 VAC (III+N+TT)