



LM-CON/2100
RAMPA KONVEYÖRÜ

MAKİNA PARTNERİNİZ

GENEL ÖZELLİKLER

2.7mm pvc anti statik bant kullanılmıştır. Konveyör hızı 20m/dakika olup hız ayarı mevcuttur.

KULLANIM ALANI

Yatak Endüstrisi

KULLANILACAK MATERYALLER

Montajı bitmiş ürünler

Otomatik yatak üretim hatları içerisinde transfer konveyörü olarak kullanılmaktadır. Yatak hattı içerisinde kenar kapama makinesinden çıkan ürünü ters çevirip diğer istasyona göndermek için kullanılan transfer konveyörüdür. Ürün kaymasını engellemek için bant üzerinde bariyerler bulunmaktadır. Hat üzerinde ki üretim hızında yavaşlatma yapmaz, ürünün ters çevirmek için ekstra zaman harcamadan yatakları düzgün bir şekilde transfer etmek için kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

LM-CON/2100

Konveyör Ebat	E:2100 mm B:2600mm
Ürün Besleme Yüksekliği	900mm
Nakliye Alanı	E:2300 mm B:2600 mm Y:1000 mm
Maks. Yatak Ebatı	E:2200 mm B:2200 mm
Maks. Konveyör Hızı	20 m/dak
Elektrik / Güç	380 VAC (III+N+TT) / 0.75 kW