



LM-PG/1000
EASY PACK MANUEL
PAKETLEME MAKİNASI

MAKİNA PARTNERİNİZ

GENEL ÖZELLİKLER

Su soğutma sistemi ile yüksek yapıştırma kalitesi sağlanır.
İnsan sağlığına uygun düşük gerilimli rezistans sistemi vardır.
Panel üzerinden ısı kontrolü yapılmaktadır.
Tek kat ya da çift katlı naylon ile çalışabilme olanağı sağlar.
Köşe kartonları ile paketleme imkanı sağlar.

EKİPMANLAR DETAY BİLGİLER SU SOĞUTMALI KAYNAK ÇENESİ

Kaynak işlemi esnasında kaynak çenesi içerisinden basınçlı su geçirilerek soğutma işlemi yapılmaktadır.
Kaynak yapılmış ambalajın hızlı bir şekilde soğutulması, yapıştırma kalitesini maksimum seviyeye çıkarmaktadır. Su ile soğutma prosesi için patentli özel formda çekilmiş kaynak çenesi, su tankı (40 litre) ve su pompası bulunmaktadır.

DOKUNMATİK OPERATÖR PANELİ

Makinanın ısı ayarları, yapıştırma ve soğutma süreleri dokunmatik ekran üzerinden ayarlanabilmektedir.
Farklı ambalaj kullanımı sırasında da maksimum kalitede yapıştırılmasını sağlar.

PNÖMATİK FİRE NAYLON KESME SİSTEMİ

Yapıştırma işlemi bittikten sonra torbanın yapıştırdığı bölümdeki fire kısmı keserek, daha düzgün bir ambalajlama görüntüsü sağlanır.

Yatağın torba şeklinde üç tarafı kapalı ambalaj içerisine giydirilip, açık olan ağız kısmının yapıştırılarak yatağın paketleme işleminin yapıldığı makinadır.
Bu makinede iki adet operatör çalışır.
Makine ön kısmındaki masa üzerinde manuel olarak ambalaj giydirmeye işlemi gerçekleştirilir.
Kaynak ünitesinde açık olan paketleme kısmı yapıştırılarak paketleme prosesi tamamlanmış olur.

KULLANIM ALANI

Yatak Endüstrisi
Sünger Endüstrisi
Baza/Başlık Üretimi

KULLANILACAK MATERYALLER

Polietilen Film, Yatak, Baza ve Baza Başlığı

STANDART

Ambalaj Giydirmeye Masası
Su Soğutmalı Kaynak Çenesi

OPSİYON

Ambalaj Giydirmeye Rulo Konveyörü
Rulo Şeklinde Polietilen Naylon Takma Aparatı
Dokunmatik Operatör Paneli
Pnömatik Fire Naylon Kesme Sistemi



TEKNİK ÖZELLİKLER

LM-PG/1000

Makine Ebat	E:3500 mm B:2500 m Y:1300 m
Makine Ağırlığı	500 kg
Masa Yüksekliği	90 cm
Kapasite	1 yatak/dak
Maksimum Yatak Ölçüleri	E:2150 mm B:2150 mm Y:500 mm
Minimum Yatak Ölçüleri	E:700 mm B:1800 mm Y:50 mm
Naylon kalınlığı	50-160 mikron
Elektrik	380 VAC (III+N+T)
Hava	6-8 bar
Güç	2000 VA
CE Sertifikası	Evet

