



LM-PG-R/4200  
ROLL-PACK MAKİNASI

MAKİNA PARTNERİNİZ

### GENEL ÖZELLİKLER ROLL-PACK ÜNİTESİ

Paketlenmiş ve preslenmiş ürün roll pack makinası içerisine girerek, rulo şeklinde sarılır.

Sarılmış olan ürün itici bir sistem ile yan tarafında daha önceden hazırlanmış ambalaj içerisine itilir.

Çıkış rulo çapı sabit olup, operatör tarafından bir ayar gerekmemektedir.

Roll-pack işlemi otomatik olup, manuel olarak bir müdahale yoktur.

Rulolama tamburları çelik çekme (dikişsiz boru) den imal edilmiştir. Et kalınlığı 20 mm'dir. Bu da makinanın sağlam ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Rulolama tamburları üzerine alüminyum boru geçirilerek, ürün tutuculuğu sağlanarak ürüne zarar vermesi engellenmiştir.

Sünger, torba yaylı yatak ve yatak pedlerini preslemeden roll-pack olarak paketlemeye yarayan yarı otomatik makinedir. Ön ambalajlama işlemi yapılmadan makine içerisine verilen ürünleri roll-pack yapılmasını sağlar. Ürün besleme konveyörü yardımıyla otomatik olarak roll-pack ünitesine sevk edilir. Bu kısımda rulo şeklinde sarılan ürün itme sistemi ile makine yan kısmına yerleştirilmiş olan torba içerisine itilerek roll-pack işlemi gerçekleştirilmiş olur. Makine giriş kısmında standart olarak ön besleme konveyörü bulunmaktadır. Makine; ön besleme konveyörü ve arka roll-pack olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Makine de 1 adet ön besleme kısmında, 1 adette roll-pack kısmı olmak üzere toplamda 2 operatör gerekir.

**KULLANIM ALANI**  
Yatak Endüstrisi  
Sünger Endüstrisi

### KULLANILACAK MATERYALLER

Sünger  
Torba Yaylı/Sünger Yatak  
Yatak Pedleri  
Polietilen Film

**STANDART**  
Roll-Pack Ünitesi  
Giriş Besleme Konveyörü

### EKİPMAN DETAY BİLGİLER GİRİŞ BESLEME KONVEYÖRÜ

Ürünün hazırlık aşamasında daha kolay ambalaj içerisine giydirilmesini sağlar. Ön ambalajlaması bitmiş olan ürünlerin pres içerisine aktarılmasını kolaylaştırır.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

LM-PG-R/4200

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Makine Ağırlık:      | 3000 kg                              |
| Kapasite             | 1 yatak/20 sn                        |
| Max. Yatak Ebatı     | E: 2100 mm B: 2200 mm Y: 350 mm      |
| Yatak Çıkış Çapı     | 320 mm                               |
| Rulo Ambalaj Sistemi | PE, Streç Film Rulolama & Yapıştırma |
| Elektrik             | 380 VAC (III+N+T)                    |
| Güç                  | 7 kW                                 |
| Hava                 | 6 Bar                                |
| Ce Sertifikası       | Evet                                 |