



LM-PG-R/4300
YARI OTOMATİK PRES VE
ROLL-PACK MAKİNASI

MAKİNA PARTNERİNİZ

Sünger, torba yaylı yatak ve yatak pedlerini presleyerek roll-pack olarak paketlemeye yarayan yarı otomatik makinedir. Üç tarafı kapalı torba şeklindeki ambalaj içerisine yerleştirilen ürün, 60 tonluk hidrolik pres ile preslenerek, torbanın açık olan ağız kısmı yapıştırılır. Preslenmiş ürün ağız kısmı kapatılarak vakumlanmış olur. Devamında ürün otomatik olarak roll-pack ünitesine sevk edilir. Bu kısımda rulo şeklinde sarılan ürün itme sistemi ile makine yan kısmına yerleştirilmiş olan torba içerisine itilerek roll-pack işlemi gerçekleştirilmiş olur. Makine giriş kısmında opsiyon olarak ön besleme konveyörü bulunmaktadır. Makine; ön pres ve arka roll-pack olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Makine de 2 adet ambalajlama ön kısmında, 1 adette roll-pack kısmı olmak üzere toplamda 3 operatör gerekmektedir.

KULLANIM ALANI

Yatak Endüstrisi
Sünger Endüstrisi

KULLANILACAK MATERYALLER

Sünger
Torba Yaylı/Sünger Yatak
Yatak Pedleri
Polietilen Film

STANDART

Hidrolik Pres Ünitesi
Roll-Pack Ünitesi
Kontrol Paneli
Su Soğutmalı Yapıştırma Sistemi

ÖN PRES TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine da 100 litrelik bir tank ve 60 tonluk bir güce sahip hidrolik pres sistemi bulunmaktadır. Baskı tablasının dengeli bir şekilde presleme yapabilmesi dört noktadan kramayerli yataklama sistemi vardır. Pres alt konveyör iki parçadan oluşmaktadır. Bu da daha güçlü bir alt tabla ile presin daha güçlü yapılmasını sağlar. Panel üzerinden ısı ayarlı yapıştırma sistemi bulunmaktadır. Ürünlerin daha güvenli ve sağlam vakum yapılabilmesi için çift yapıştırma sistemi bulunmaktadır. Kaynak çenesinde su soğutma sistemi ile daha güçlü kaynak işlemi sağlanmıştır. Makine üzerinden fonksiyonel dokunmatik panel bulunmaktadır.

ARKA ROLL-PACK ÜNİTESİ

Makine da 100 litrelik bir tank ve 60 tonluk bir güce sahip hidrolik pres sistemi bulunmaktadır. Baskı tablasının dengeli bir şekilde presleme yapabilmesi dört noktadan kramayerli yataklama sistemi vardır. Pres alt konveyör iki parçadan oluşmaktadır. Bu da daha güçlü bir alt tabla ile presin daha güçlü yapılmasını sağlar. Panel üzerinden ısı ayarlı yapıştırma sistemi bulunmaktadır. Ürünlerin daha güvenli ve sağlam vakum yapılabilmesi için çift yapıştırma sistemi bulunmaktadır. Kaynak çenesinde su soğutma sistemi ile daha güçlü kaynak işlemi sağlanmıştır. Makine üzerinden fonksiyonel dokunmatik panel bulunmaktadır.

OPSİYON

Giriş Besleme Konveyörü

GİRİŞ BESLEME KONVEYÖRÜ

Ürünün hazırlık aşamasında daha kolay ambalaj içerisine giydirilmesini sağlar. Ön ambalajlaması bitmiş olan ürünlerin pres içerisine aktarılmasını kolaylaştırır. Bu da iş gücü ve zaman kaybını önler.



TEKNİK ÖZELLİKLER

LM-PG-R/4300

Makine Ebat	E: 2300 mm B: 8500 mm Y: 2600 mm
Makine Ağırlığı	7000 kg
Makine Ağırlığı	1 yatak /40 sn
Makine Ağırlığı	60 ton
Rulo Ambalaj Sistemi	PE, Streç film rulosu & yapıştırma
Maks. Yatak Ebatı	E: 2100 mm B: 2200 mm Y: 350 mm
Yatak Çıkış Çapı	320 mm
Elektrik	380 VAC (III+N+T)
Hava	6 Bar
Güç	12 kW
Ce Sertifikası	Evet