



LM-TG/1000
TAFTİNG MAKİNASI

MAKİNA PARTNERİNİZ

KULLANIM ALANI

Yatak Endüstrisi (futon yataklarda dahil)

KULLANILACAK MATERYALLER

Yatak paneli
Karkas
Sünger

STANDART OPSİYON

Konveyör

GENEL ÖZELLİKLER

Ergonomik ve kullanımı basit bir makinedir.
Çalışması sessizdir.
Pnömatik kontroller ile düşük bakım gideri
Uzun ömürlü makinedir

Tafting işleminin yapılmasında kullanılan yatak kompresyon (sıkıştırma) makinasıdır. Prosesin daha hızlı ve minimum iş gücü ile yapılabilmesi için; yatak komponentleri işleme başlamadan önce Tafting Makinası'nda sıkıştırılır. Tafting makinamız; büyük yatak ebatları dahil olmak üzere 500 mm yüksekliğe kadar olan yataklarda da kullanılır. Aynı zamanda 2400 mm*2200 mm en ve boy olmak üzere, bu yatak ebatlarına kadar sıkıştırma işlemini en yüksek performansta gerçekleştirir. Tafting işlemi; yatağın üst katmanını alt katmanları ile birleştiren bir prosestir. Bu da yatak katmanlarının yer değiştirmesini ve şeklini kaybetmelerini engeller. Tafting makinamızda; iş güvenliği maksimize edilmiş olup, çalışma prensibi ile iş gücü talebini azaltır. Tafting prosesi öncesinde yatağı sıkıştırarak operatörün daha hızlı ve kolay çalışmasını sağlar. Bir operatör ile çalışır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

LM-TG/1000

Makina Ebat	E: 2400 B: 2200 mm Y: 1300 mm
Makine Ağırlığı	800 kg
Kapasite	800 kg
Maks. Yatak Ebatı	E: 2200 mm B:2200 mm Y:500 mm
Maks. Açılma Yüksekliği	500 mm
Sıkıştırma Gücü	3.500-5.000 kg
Şase	Çelik Konstrüksiyon
Döndürme Sistemi	Pnömatik
Döndürme Sistemi	Pnömatik
Hava	Pnömatik